

# ML兼用アンローダ

## PSML-46N

上流装置から流れてきたプリント基板を1枚ずつマガジンへ収納します。  
マガジンの切替えがワンタッチでできます。



写真の装置は自動幅調整オプション付きです。


### 特長

- 操作パネルはタッチパネルです。
- タッチパネルにより下記の事項が簡単に操作できます。
  - ・ 異常時の対処内容のモニター表示。
  - ・ シーケンサ入出力状態のモニター表示。
  - ・ 収納段ピッチ、段位置、枚数の設定。
  - ・ 上流機に対する信号パターンの設定。
- シグナル灯及びマガジン矯正ユニットは、標準装備されています。

### 仕様

電源	AC100V
エア	0.4MPa以上
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ
対応基板	W=50~390mm × L=80~510mm
対応マガジン	Mサイズ W=320mm × L=355mm × H=570mm Lサイズ W=460mm × L=535mm × H=570mm ※ Lサイズマガジン幅は380mm、400mmも製作可能。
基板搬送高さ	900±30mm
基板収納ピッチ	10mm 1~4段
搭載マガジン数	空マガジン=2ヶ、実マガジン=3ヶ、リフト内=1ヶ

### 外形図



### オプション

- 自動幅可変
- ハンドル幅可変
- パソコン(通信)対応
- 安全カバー
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。