

チャック兼用ローダ

PKT-32N

マガジン（段積）と基板直積で、供給方法を選択できる兼用型ローダです。直積基板は、吸着パッドを使用せず、チャック方式でつかみ上げます。わずらわしい吸着パッドの位置調整が不要なので、段取り替えが簡単です。吸着タイプに比べ、エアの消費量が少なく、装置もコンパクトです。

特長

- 段取り替え頻度の多いラインに最適です。
- 吸着用エア機器がありませんので、工場エアの消費が抑えられます。
- 装置の設置面積に関しては、マガジン専用ローダとほぼ同程度のコンパクトな構造です。
- タッチパネル(標準装備)にて、さまざまな設定や確認ができます。
 - ・段積み(マガジン)供給と、直積み(生基板用専用ラック)供給の切り替えはタッチパネルにて行なえます。
 - ・マガジンの供給ピッチ、段位置、供給枚数の設定変更や供給タクトタイム、及び下流機に対する信号パターンの設定変更などが行なえます。
- シグナル灯は標準装備。直積みラックは標準で1個付属。

仕様

電源	AC100V
エア	0.4MPa 以上
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ
基板サイズ	段積み時 W=50～250mm × L=80～330mm 直積み時 W=80～250mm × L=100～330mm
基板厚み	0.5～2.0mm (チャック:厚さ1.0mm以下の基板は実機にて確認)
対応マガジン	W=320mm × L=355mm × H=570mm
基板搬送高さ	900±30mm
基板供給ピッチ	10 mm 1～4段
搭載マガジン数(標準機)	空マガジン=2ヶ, 実マガジン=3ヶ, リフト内=1ヶ
基板供給タクト	マガジン使用時 約10秒/1枚 (チャック時 約13秒/1枚)

オプション

- 自動幅可変仕様(オプション)を選択すれば、さらに段取り替えが簡単になります。
- 安全カバー
- その他特殊仕様についてはご相談に応じます



■ 外形図

